



LEGENDA SIMBOLI	
simbolo	descrizione
	presa standard italiano 250V AC - 2P+T 10A bivalente - P11 IP55
	inverter per generatori fotovoltaici
	pannello fotovoltaico silicio monocristallino
	contatore
	presa coassiale tv resistivo con connettore 4c femmina 3,5mm resistenza terminale 75 ohm 20 db
	presa RJ45 - 4 coppie - categoria 6 - u/utp
	csoc (centro servizio ottico di edificio) FTTH
	csoc (centro servizio ottico di edificio) TV
	ripartitore ottico di edificio
	scatola di terminazione ottica
	rack dati cablaggio strutturato
	estrattore
	ventilatore a pavimento
	gruppo esterno condizionamento/riscaldamento
	tastiera di attivazione/disattivazione allarme antintrusione
	rivelatore per antintrusione dt-doppia tecnologia; t-sensore a tenda, p-infrarossi passivi, mc-microonde
	sirena ottico acustica allarme antintrusione
	o-rivelatore ottico, t-rivelatore termico, dt rivelatore doppia tecnologia
	gdt-rivelatore gas, tr-rivelatore termovelocimetrico
	presa industriale lec309 interbloccata
	tubazione protettiva corrugata flessibile in pvc serie media posata sottotraccia
	canale metallico o canalina in pvc.dwg
	tubazione interrotta.dwg
	alimentazione apnèrista
	rivelatore di presenza/luminosità
	rivelatore di movimento e luminosità da serie civile
	campanello
	videocitofono interno
	videocitofono esterno
	scatola di derivazione da parete
	scatola di derivazione da incasso
	collegamento equipotenziale
	quadro elettrico
	collettore/nodo equipotenziale
	pozzetto
	pozzetto con dispensore
	ronzatore/sumeria
	spia luminosa
	pulsante unipolare
	scatola portafrutti da parete/incasso con calotta stagna IP54
	presa standard italiano/tedesco 250V AC - 2P+T 16A UNEL - IP55
	interruttore in scatola a vista IP55
	invertitore unipolare 16A
	pulsante unipolare
	deviatore unipolare 16A
	interruttore unipolare 16A con spia luminosa
	interruttore bipolare 16A
	interruttore unipolare 16A
	scatola portafrutti da parete/incasso 503
	alaccio diretto utenza elettrica 230V
	presa standard italiano/tedesco 250V AC - 2P+T 16A UNEL - IP40
	presa standard italiano 250V AC - 2P+T 16A bivalente - P11
	pulsante a tirante
	doppio pulsante per salii/scendi serranda/apparella elettrica
	Gateway impianto domotico W-Fi
	pulsante localizzazione chiamata soccorso
	sistema di telesoccorso