



3° Settore LL.PP. e Ambiente  
Servizio Lavori Pubblici  
Tel.051/63.86.749 -Fax 051/63.86.800  
lavori.pubblici@comune.castel-maggiore.bo.it  
comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it

**PROGETTO ESECUTIVO**

**REALIZZAZIONE POLO SICUREZZA**











**IN VIA NERUDA - VIA UNGARETTI**

Oggetto:

**ABACO MURATURE E RIVESTIMENTI**

Scala: 1 : 200		Elaborato n.: <div style="font-size: 48px; font-weight: bold; text-align: center;">A-13</div>
Data: gennaio 2017		



			
MURATURA PERIMETRALE ESTERNA in blocchi di laterizio termici-sismici, con incastro, con isolamento termico a cappotto esterno	DOPPIA PARETE composta da blocchi termici-sismici e tavolato in blocchi forati con interposto isolante acustico, spessore finito 25 cm	MURATURA INTERNA o ESTERNA in blocchi di laterizio negli spessori finiti di 25, 30 o 50 cm	DIVISORI INTERNI IN CARTONGESSO composti da doppia lastra su entrambe le facce negli spessori finiti di 10 o 15 cm
			
PARETI CLS ARMATO spessore 15 cm NB: all'interno delle camere di sicurezza e del wc le pareti sono finite con lisciatura al quarzo; nei locali custodia temporanea e massima sicurezza restano al grezzo; le restanti, in vista, sono finite ad intonaco	PARETE CLS-LATERIZIO, realizzata con un cordolo di cls in elevazione dalle fondamenta, fino a una quota di 90 cm dal piano di calpestio del piano terra; la parte restante, in elevazione, realizzata con blocchi termici-sismici in laterizio; spessore cls 15 cm	DOPPIA PARETE in corrispondenza del giunto sismico in blocchi termici-sismici di laterizio	TAVOLATO in blocchi di laterizio forato con intonaco, di spessori 10 e 15 cm
NOTA BENE: per tutte le murature in laterizio aventi spessore al grezzo maggiore di cm 15 è prevista la posa di almeno un traliccio metallico di rinforzo ogni 60 cm, in elevazione, in rete elettro-saldata filo 5 e maglia 100x100			
			
RIVESTIMENTO A PARETE in piastrelle di ceramica smaltata, con colore, schema di posa e fugatura a scelta della DD.LL., di dimensioni 20x20 cm, anche di diversi colori; posato dalla quota pavimento fino ad un'altezza di m 2.00, ad eccezione delle cucine in cui viene realizzata una porzione alta m 1,00	CONTROPARETE realizzate con pannelli preaccoppiati in lastra di cartongesso + pannello isolante (spessore 13+30 mm)		

Tutte le soglie degli accessi dall'esterno piano terreno e delle portefinestre sono in lastra di travertino, spessore 2 cm.  
Sono altresì in lastre di travertino, spessore 3 cm, le copertine ed i davanzali di tutte le finestre ed i parapetti delle logge.